

# SCHEDA TECNICA



**eB<sub>1</sub> plus**

**eB<sub>1</sub>**

**GODITI IL VIAGGIO,  
AL MASSIMO.**



Ama la città,  
ma sa portarti oltre.  
Lei per te c'è sempre.

 **e-lectric.it**  
free to move

www.e-lectric.it

Trazione	
Motore	Elettrico brushless Askoll a rotore esterno integrato nel mozzo anteriore
Potenza	250 W nominale
Velocità Max	25 km/h
Coppia Max	40 Nm
Livelli di assistenza	4 + modalità non assistita
Programmi speciali	1) Modalità di accompagnamento 2) Supporto partenza in salita
Batteria estraibile	
Tipo	Ioni in litio
Capacità	300 Wh
Tensione - Amperaggio	36 V - 9 Ah
Peso - Carico	2,6 kg
Tempo di ricarica	5 ore x 100% (3 ore all'80%)
Autonomia	Fino a 80 km
Telaio	
Telaio tipo	Olandav
Materiale	Alluminio
Forcella tipo	Rigida
Attacco manubrio	Fisso
	<b>Plus</b> Regolabile
Canotto reggisella	Fisso
	<b>Plus</b> Ammortizzato
Configurazione	Unisex
Taglia	M (26") - L (28")
Cambio	
Modello	Sram - 2 velocità automatico
	<b>Plus</b> Sturmey Archer - 5 velocità
Freni	
Anteriore	V-BRAKE - Cavi di trasmissione integrati
Posteriore	V-BRAKE - Integrato nel telaio
Ruote	
Ruote	M - 26" x 1 3/8 allum. doppia camera L - 28" x 1 5/8 allum. doppia camera
Pneumatici	M - 37-590E.T.R.T.O con fascia rifrangente L - 35-700E.T.R.T.O con fascia rifrangente
Pressione pneumatici	3,5-5 Bar (o valore riportato sulla spalla degli pneumatici)
Illuminazione	
Anteriore	LED
Posteriore	LED
Dimensioni	
Lunghezza	M - 1.770 mm / L - 1.840 mm
Larghezza	M - 655 mm / L - 670 mm
Passo altezza	M - 1.095 mm / L - 1.134 mm
Peso complessivo	M - 22 kg / L - 23 kg
Carico massimo	120 kg (conducente + carico aggiuntivo)